Superior Solutions

CONCENTRATED RINSE WAX

Liquide de rinçage concentré pour le cirage des voitures

- Liquide de rinçage concentré conçu pour les installations de lavage automatiques de voitures. Mais donne aussi d'excellents résultats pour emploi manuel. Pour une protection durable. Sans phosphate.
- Prévient l'oxydation de la peinture. Rend l'éclat plus profond.
- Enduit la surface de la voiture d'une couche de cire dure et brillante qui fait en sorte que les gouttes d'eau restent sur la laque et s'écoulent ensuite.
- Spécialement conçue pour une application à chaud, mais le résultat est également excellent si appliqué à froid. La cire protège derrière le chrome et le plastique aux endroits que la main ne peut pas atteindre.
- Résultat parfait avec toutes les marques de voitures, même sur celles dont la peinture est oxydée. Ne raye pas le verre.
- Produit très concentré; 4 litres de produit pour 115 à 350 autos, en fonction de la dilution employée.
- Ne contient pas de silicone. Ne raye pas et ne laisse pas de traces sur le verre.

MODE D'EMPLOI

La Concentrated Rinse Wax est très concentrée et doit être diluée avec de l'eau avant usage. Le degré de dilution dépend de l'eau et de l'appareil utilisé.
Mélanger 1 part de Concentrated Rinse Wax à 500 parts d'eau.

1. Vaporiser l'eau sur la surface de la voiture en employant environ 20 litres de mélange par voiture.
2. Eliminer les derniers restes d'eau avec des ventilateurs à grande vitesse ou laisser le véhicule sécher à l'air. Si nécessaire, on peut passer un chiffon doux sur la surface pour obtenir un meilleur brillant.

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

PROPRIETES

Couleur : orange
Odeur : inodore
Aspect : clair
PH : environ 10,5
Densité : environ 0,95

Toutes les mentions stipulées dans ce document sont basées sur notre expérience pratique et/ou sur des tests en laboratoire. Etant donné la grande diversité de circonstance d'utilisation et des facteurs humains non prévisibles, nous recommandons de toujours tester de nos produits avant leurs utilisations définitives dans la pratique. La présente feuille de données techniques peut déjà avoir été revue en fonction de la réglementation, de la disponibilité des composants ou des nouvelles informations reçues. La dernière version en vigueur et donc la seule valable, peut vous être envoyée sur simple demande.

Version 0468-1011

ZEP INDUSTRIES B.V.
(B) Frankrijklei 33, 2000 Antwerpen – **T** 02-3470117 **F** 02-3471395 - sales@zep.be – www.zepindustries.be
(NL) Vierlinghweg 30, 4612 PN Bergen op Zoom – **T** 0164-250100 **F** 0164-266710 - info@zepbenelux.com – www.zepindustries.nl
(D) Falkstraße 11, 33602 Bielefeld – **T** 0521-174158 **F** 0521-5217114 - sales@zepbenelux.com – www.zepindustries.de